



OPCJE STANDARDOWE

- wysokowytrzymała głowica aluminiowa wzmocniona i mocowana stalowymi sworzniami,
- konstrukcja trójradialna wykorzystująca kompozytowe materiały firm Contender, Dimension Polyant, Bainbridge,
- zakończenia liklin obszywane ręcznie,
- remizki refbanty stalowe ze wzmocnieniami rozpraszającymi obciążenia; przy liku przednim podwójny stalowy pierścień,
- rogi halsowy i szotowy wykończone stalowymi pierścieniami mocowanymi taśmą,
- kieszenie listew zamknięte wewnętrznym systemem Velcro,
- lik dolny z półeczką bądź luźny, Flattener i Cunningham,
- ścięgi trzystopniowe od jednego do trzech przeszyć w zależności od zastosowania,
- razem z żaglem: 2-3 zestawy taśm, numery, znak klasowy,
- zintegrowane wzmocnienia rogów,
- regulacja liku tylnego z kevlaru lub ze spectry; w jachtach > 10 m sprowadzona do kokpitu
- wskaźniki wiatru na każdej listwie,
- maksymalne wymiary w zadanych ramach,
- zamykany na suwak pokrowiec,

OPCJE DODATKOWE

- refbanty; jedna lub więcej,
- listwy pełnej długości,
- dodatkowe zabezpieczenie szwów,

zintegrowane radialne wzmocnienia rogów żagla



alumiowa głowica ze wzmocnieniami

podwójny pierścień reflinki

GWARANCJA, SERWIS, KONTAKT

- żagle z laminatów regatowych objęte są roczną gwarancją na materiał i dwuletnią na wykonanie
- sieć agentów NEILPRYDESAILS zapewnia obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną
- wszelkich informacji udzieli wyłączny przedstawiciel NEILPRYDESAILS w Polsce: